

## Touch Panel PC -Wandbox- 21,5"



### Hauptmerkmale

- Extrem stabiles eloxiertes Alu-Profil mit Zierleisten und Kappen an den Ecken
- Vollglasfront aus antirefektivem Sicherheitsglas mit Microätzung (reduzierte Spiegelungen und Fingerabdrücke)
- Einheitliche Tiefe des Aluprofils von 60mm
- Wandabstand der Box von 5mm
- Stauraum für mitgeliefertes Netzteil und Kabel wie LAN, COM, USB..
- Oben und unten Aluschiene mit Bohrungen zur einfachen Wandmontage
- verschiedene Farben der Zierleisten und Endkappen
- verdeckte Power- u. Resetbutton zum Schutz vor Fremdeinwirkung

### Einsatzgebiete

Home-& Gebäudesteuerung, Industrieautomation, Meß-,Steuerung- u. Regelungstechnik, Kiosk, öffentliche Einrichtungen, Ämter, Sporthallen ...

## Spezifikation

<b>DISPLAY</b>	21,5" (54,6cm) TFT	<b>Anschlüsse extern</b>	
Auflösung	1920 x 1080 px	USB 2.0	-
Format	16:9	USB 3.0	2x
Blickwinkel	89/89/89/89	VGA	1x
Kontrast	5000:1	DVI	-
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>	HDMI	1x
Response Time	25ms	DP	-
Backlight	WLED	Netzwerk LAN	2x GLAN
Farben	16,2 Mio	COM	<b>Optional</b> 1xRS232, 1xRS485
<b>TOUCH</b>	PCAP bis 10 Punkte	Audio	Lautsprecher optional
<b>System</b>		Sonderausstattung optional	-
CPU	Intel BayTrail QuadCore 1,99 bis 2,4 GHz <b>optional Core i5 und i7</b>	<b>Betriebssysteme</b>	WIN 10 / IoT / Linux u.a.
Grafik	Intel HD Grafik	<b>Gehäuse</b>	
RAM	max. 8GB /1600	Front	ESG- Spezialglas 3mm
Hauptspeicher intern	1x SATA / 1x mSATA 1x MPCie	Schutzart	Gehäuse IP20 Front IP54
<b>Betriebsspannung</b>	9-36V DC	Befestigung	Schraubschienen
Netzteil (im Lieferumfang)	230V / 12V Tischnetzteil	<b>Gewicht</b>	6 kg
Verbrauch bei 100% CPU	ca. 30W	<b>Maße ca. B x H x T</b>	<b>600 x 390 x 65 mm</b>
<b>Betriebstemperatur</b>	0 bis +60°C optional -20 bis + 70°C		

## Ansichten / Maße



## Power/ Resettaster



## Bestellinformationen

AS-Wandbox-21.5 WJ	Touch Panel PC   Glas weiß   CPU J1900
AS-Wandbox-21.5 SJ	Touch Panel PC   Glas schwarz   CPU J1900
Farben Endkappen/Zierleisten	schwarz, rot, blau, gelb, grau